



Armaturljonsson gulvvarmesystem

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Gulvvarmesystemet er produsert og godkjent iht. standarder og godkjenninger; NS-EN ISO 15875.

Effekt og temperatur: Maks effekt; 80 W/m². Maks vanntemperatur; 70 °C ved 6 bar og 50 års teknisk levetid. Kortvarig 95 °C ved 6 bar. Normalområde vanntemperatur; 30-40 °C. Maks overflatetemperatur for parkettgulv 27 °C.

Gulvvarmesystemet består av: Gulvvarmerør - festeskinner – Aluminiumsplater – EPS-plater og ulike festeanordninger. Trådløs varmestyring - Fordelere - Ventiler og koplingssett. Fordelerskap

NRF nr.

835 60 06/09/11//37-39/41/43-48/54-55/61/62/66/67//99

835 61 01/03/04/06/11/14-16/42-44/47/48/51/54/55/

57/61/62/66/67/71-73

835 62 45-46/59/61/77/81/82

835 63 24-26/49/53/54/56-59/61-64/66/74-76

835 65 31/32/35

137 28 81-85

137 30 13-43

138 21 22-24/68

Dimensjon: 12, 16 og 20mm

Farge: Blå

Overflatebehandling: NA

Øvrige opplysninger: NA



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjering og rengjøringsmetoder for overflateprodukter



Endret FL-VA/VVS/Kulde til versjon 2023

Armaturljonsson gulvvarmesystem

NA
Ettersyn/kontroll
Periodisk halvårlig visuell kontroll i fordelerskap etter tegn til funksjonsfeil eller lekkasje.
Vedlikeholds instruks og -intervall
Periodisk halvårlig visuell kontroll.
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VVS 2023
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
NA
Øvrige opplysninger
For øvrig informasjon: Håndbok og systembeskrivelse www.armaturjonsson.no

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4B
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no