

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV Fordeler Quick & Easy (Q&E)

Nr. på FDV 02-013

Dato 01.01.2011

Utgave Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Fordeler med 2 avstikk i avsinkningsherdet messing. Rp 3/4" med løpende mutter og planpakning. Uponor Quick & Easy koblinger for Wirsbo PEX Quick & Easy rør 15 x 2,5.

Fordeler med 3 avstikk i avsinkningsherdet messing. Rp 3/4" med løpende mutter og planpakning. Uponor Quick & Easy koblinger for Wirsbo PEX Quick & Easy rør 15 x 2,5.

Fordeler med 2x2 avstikk i avsinkningsherdet messing. Rp 3/4" med løpende mutter og planpakning. Uponor Quick & Easy koblinger for Wirsbo PEX Quick & Easy rør 15 x 2,5.

Av avsinkningsherdet messing.

Fordeler for tappevann Rør-i-Rør

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 1064	1026048	x	Fordeler med 2 avstikk		1	st

511 1066	1026049	x	Fordeler med 3 avstikk	1	st
511 1069	1026084	x	Fordeler med 2 + 2 avstikk	1	st

Produktidentifisering

Egne punkter :

- Materiale: DR messing (DZR messing)
Q&E ring: PEX og noen PE (NB sjekk ventetid for trykksetting i montering anvisning for Q&E)
- Driftstemperatur og trykk: Tappevann – vanntemperatur momentan skal ikke overstige maks 95°C°, eller kontinuerlig ikke overstige 70°C. Maks driftstrykk på 1MPa (10 bar) Varmeanlegg – dimensjonerende turtemperatur maks 95°C, ved ett driftstrykk på maks 0,6MPa (6 bar)

Kvalitet / sortering / klasse :

- DR messing
- Pex A (ring), PE

Fargekode :

- Messing
- Ring : hvit

Vedlegg / dokumentasjon :

- Uponor tappevann håndbok- TG 20013 (Sintef) – DVGW K183, K178 , Nordtest , kvalifisert for produksjon av rør og komponenter i henhold til SS-EN 14001 siden 1997, Q&E brosjyre, KIWA, SVGW, WRC, NSF

Produkt data : Tilbehørsprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 1093	1026266	x	Plugg	G 3/8"	20	St
511 1097	1025880	x	Adapter med fordeler	15 x G 3/8"	20	St
511 1096	1025881	x	Adapter med fordeler	18 x G 3/8"	20	St
511 0223	1033619	x	Lokk til fordeler	Rp 1/2"	10	st
511 0224	1001337	x	Lokk til fordeler	G 3/4"	1	st
511 1052	1025658	x	Uponor Quick & Easy Ring med	15 mm	5	st

stoppekant						
511 1053	1025659	x	Uponor Quick & Easy Ring med stoppekant	17/18 mm	5	st
511 0204	1001338	x	Festeskinne til fordeler		1	par

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: gjennomspyling før bruk
- Ettersyn og kontroll : Ettersyn ved kuplinger 1-2 ganger i året
- Vedlikeholds instruks og intervall : Foreligger ikke

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
 - Unngå for høytrykk og temperatur belastninger over lang tid, da dette kan påvirke levetiden.
 - Garanti: FLVVS 2001
 - Fuktbestandighet: produktet installeres tørt og duggfritt
 - Tape og maling som inneholder mykemiddel skal ikke brukes på ringene eller røret
- Komponentene skal ikke støpes inn.

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare ressurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: gjennomspyling før bruk
- Emisjon: Foreligger ikke

Toksikologi og hygieniske egenskaper: godkjent for tappevanndistribusjon, dvs at DR messing avgir verken smak, lukt eller helseskadelig stoffer uansett vannkvalitet.

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Blandede metaller (med inntil 25% annet uorganisk materiale)
- Avfallshåndtering: Leveres godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1499
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- Produsent / importør : Uponor AS
- Organisasjons.nr : 960 253 108
- Post adresse : Postboks 23
- Post nr / sted : 1541 Vestby
- Telefon : 64 95 66 00
- E-post : vvs.no@uponor.com
- Internett adresse : www.uponor.no