



Kontrollerbar tilbakeslagssikring

Tilbakeslagssikring

1. PRODUKTBEKRIVELSE

EA sertifisert kontrollerbar skr seteventil med tilbakeslagsventil for v skekategori 1 og 2 med stengning og tilkobling for test og drenering.

Tilkobling: Inn- og utvendige gjenger, MT kupling og Push-in kupling, Mapress/Profipress/Sanpress.

Ved behov for pakning, kreves bruk av AFM 34 pakninger. Disse skal ikke oljes eller sm res.

Temperatur: ≤ 90 C

Katalognr: 5266.240/320/400/480/560/640

NRF-nr.: 554 51 28-29/31-34

Dimensjon: 1/2" til 2" - DN 12 til 50

Farge: Bronse

Overflatebehandling: n/a

 vrige opplysninger: n/a



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengj ring og rengj ringsmetoder for overflateprodukter

St vt rkes med lunkent s pevann og fiberklut

Ettersyn/kontroll

Periodisk halv rlig kontroll visuelt for lekkasje eller disfunksjon samt funksjonstest.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Periodisk halv rlig visuell kontroll samt funksjonstest.

Ventilen  pnes og stenges halv rlig for   sikre at varig funksjon opprettholdes.



Kontrollerbar tilbakeslagssikring

Tilbakeslagssikring

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

n/a

Øvrige opplysninger

Ventilhus i bronse, fri for bakterielommer, gjenget 1/4" tilkobling for test og drenering, rustfritt ventilsete og spindel, EPDM pakning og plast krane



Sertifisert for ISO 9001 og ISO14001

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no