

Kjøkkenbatteri a-collection Azur Eco II uten avstenging

a-coll Azur II Eco kj.batt u/avs, børstet rosegull U-tut



Artikkelnummer: 4228026

Ean artikkelnr: 7333123143174

Materialklasse P42282A0

EPD



Tekniske data

- Varemerke: a-collection
- Utførelse: Børstet rosegull
- Tilkobling forsyning: Slange (pakkboksmutter)
- Type stoppventil for ekstern maskin: Mekanisk
- Utløpstut, utførsel: Fast, topp
- Overflatebehandling: Børstet
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/4 Stk/48 Stk
- Med stoppventil for oppvaskmaskin: Nei
- Dimensjon tilførselstilkobling: 3/8" (10)
- Grunnfarge: Gull
- Overflatebeskyttelse: Belagt (coated)
- Monteringsmetode: Armaturomhull øverst

- Type utløpstut: Rør
- Med rosetter: Ja
- Volumtilførselsklasse: B
- Total byggehøyde: 406.5 mm
- Utløpets overhengslengde: 200 mm
- Kran kan foldes inn (bajonett): Nei
- Kaldstart funksjon: Ja
- Med tilbakefjæringsmotstand for maksimal gjennomstrømning: Nei
- Med overstyringsstopp for gjennomstrømningsbegrensning: Nei
- Automatisk sykluspyling: Nei
- Egnet for kokende vann: Nei
- Maks flyttemperatur: 85 °C
- Med kjede: Nei
- Med transformator: Nei
- Uttrekkbart uttak med hånddusj: Nei
- Modell / utførelse: Mekanisk
- Selvluukkende: Nei
- Temperaturbegrensning kan ettermonteres: Nei
- Type temperaturregulering: Manuelt betjent
- GWP-tot (A1-A3): 17,9753 kgCO₂e/ST
- Med koblinger: Nei
- Temperaturbegrensning: Ja
- Lavtrykksmodell: Nei
- Byggehøyde, undersiden av kranutløp: 283 mm
- Kan frakobles under vanntrykk: Nei
- Maksimal tappekapasitet (300 kPa): 7.3 l/min
- Lydklasse i henhold til EN ISO 3822: Gruppe I, ≤ 20 dB(A)
- Med tilbakefjæringsmotstand for maks varmtvannstemperatur: Nei
- Antall armaturhull: 1-hulls
- Gangreserve batteri: Nei
- Kranmateriale: Messing
- Med avløps propp: Nei
- med kjedefeste: Nei
- Uttrekkbar sidedusj: Nei
- Uttrekkbart uttak med perlator: Nei
- Montering: Armaturhull øverst
- Spyletid justerbar: Nei
- Type grep: Med enkeltgrep
- Kranmunnstykke: Strålesamler med luftinnblanding

Artikkelinformasjon

Azur II ECO er en kjøkkenkran som tilbyr både funksjonalitet og energieffektivitet. Her er noen av dens fremtredende egenskaper og teknisk data: •Design og funksjonalitet: •Den har en høy U-tut og er en ettgrepsskran med 35 mm keramisk innsats for langvarig holdbarhet og nøyaktig temperaturkontroll. •Svingtut med forhåndsinnstilt tutstopp begrenset til 120 grader, som gir fleksibilitet og enkel bruk. •Den er tilgjengelig i to versjoner: med eller uten oppvaskmaskinavstenging. Vridningen for avstengingen lener seg til siden når den åpnes, for tydelighet i om vannet til oppvaskmaskinen er av eller på. •Tekniske spesifikasjoner: •Energibesparing: Utstyrt med energi- og vannbesparende konstantstrømningsstrålesamler. •Kaldstartfunksjon: Reduserer unødvendig strøm av varmt vann når spaken åpnes rett opp, noe som sparer energi. •Installasjon: Patentert "Quickfix" for rask og enkel sluttmontering uten behov for ekstra verktøy. •Tilkobling: Leveres med fleksible tilkoblingsslanger i metallomspunnet Soft PEX®, 500 mm lange, med G10 løpemutter. •Materiale: Laget i en 4MS-godkjent avsinkningsbestandig messinglegering, som sikrer motstandsdyktighet mot korrosjon og lang levetid. Denne kjøkkenkranen er ideell for dem som ønsker en kombinasjon av moderne stil, holdbarhet og miljøbevissthet. .